



BALTRAM DE GAGIAN



SISTEMA COMBINATO PER LA SALDATURA DI CONDOTTE IN PE E IN ACCIAIO CON GRUPPO ELETTROGENO AUSILIARIO 230 V / 50HZ

COMBINED SYSTEM FOR APPLICATIONS IN STEEL MAINS / PE PIPINGS EQUIPPED WITH AUXILIARY GENERATING SET 230V - 50 HZ

Sistema polivalente per la saldatura di condotte in acciaio e raccorderia in PE per condotte acqua-gas in pressione. Campo d'impiego 20 ÷ 315 mm.

Dotato di gruppo elettrogeno monofase 230 V / 50 Hz – 2,5 kVA

Idoneo per la saldatura con elettrodi cellulosici

Polyvalent welding system for applications in steel mains and PE pressure fittings for gas-water.

Working range 20 ÷ 315 mm. Single-phase generating set 2,5 kVA-230 V / 50 Hz

Suitable for cellulosic electrodes



BALTRAM DE GAGIAN

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

SALDATRICE PER ELETTROFUSIONE PE / PE ELECTROFUSION WELDING UNIT

Tensione di saldatura / Output Voltage	8÷48 V
Corrente di saldatura max/ Max output current	80 Amp
Corrente di saldatura al 60% / 60% Duty Cycle output	50 Amp
Campo d'impiego	20÷315 mm
Modo operativo/Operating mode	Codice a barre / Barcode
Modo manuale/manual mode	Tempo-Tensione/Time-Voltage
Memoria interna/Internal memory	300 cicli/300 cycles
Presenza USB	si/yes

SALDATRICE PER ACCIAIO / STEEL WELDING UNIT

Tensione d'innescò/Striking voltage	85 V
Corrente max/Max output current	130 Amp
Corrente di saldatura al 60% / 60% Duty Cycle output	90 Amp
Tensione di saldatura/Output voltage	20÷24 V
Diametro elettrodi / Electrodes diameter	1÷3,25 mm

GRUPPO ELETTROGENO AUSILIARIO / AUXILIARY GENERATOR

Tensione monofase /AC single-phase	230 V-50 Hz
Potenza /Output power	2,5 kVA

MOTORE/ENGINE

Tipo/Type	Honda GX 200
Carburante /Fuel	benzina / gasoline
Potenza/Power	6,5 HP
Cilindrata/Displacement	196 c.c.

ALTRE CARATTERISTICHE / OTHERS SPECIFICATIONS

Alternatore/Generator	Magneti permanenti / <i>Permanents magnets</i>
Classe d'isolamento/Insulation class	H
Grado di protezione/Protection degree	IP 23
Capacità serbatoio/Tank capacity	3,6 lt
Autonomia/Average operating hours	2 ca.
Rumorosità/Noise level	97 Lwa
Dimensioni/Dimensions	540 x 370 x 480 mm
Peso/Weight	54 Kg

ACCESSORI A RICHIESTA / OPTIONALS

Trolley a 2 ruote e maniglia / <i>Trolley with 2 wheels and handle</i>
Gruppo cavi saldatura acciaio con accessori / <i>Steel welding kit cables with accessories</i>