



## GWA 10000 GPL/AE

Gruppo elettrogeno monofase 230/50Hz.  
Potenza 10 kVA. Motore con alimentazione GPL.  
Disponibile in versione con quadro per avviamento automatico in caso di black-out.



*10 kVA single-phase 230V/50Hz. LPG generating set.  
Available in automatic starting version in case of black-out.*

CARATTERISTICHE TECNICHE		TECHNICAL SPECIFICATIONS
PRESTAZIONI		PERFORMANCES
<b>Alternatore</b>	Sincrono 2 poli / <i>2 poles Synchronous</i>	<b>Alternator</b>
<b>Potenza monofase 230V/50Hz</b>	10 kVA cosfi 0,8	<b>230V/50Hz single-phase power</b>
MOTORE		ENGINE
<b>Tipo</b>	Kohler Command 20 GPL / <i>LGP</i>	<b>Type</b>
<b>Cilindrata / Cilindri</b>	624 cc / 2	<b>Displacement/Cylinders</b>
<b>Potenza / Giri motore</b>	18 HP / 3000	<b>Power / RPM</b>
<b>Raffreddamento / Avviamento</b>	Aria forzata / Elettrico <i>Forced air / Electric with battery</i>	<b>Cooling / Starting</b>
<b>Capacità serbatoio</b>	-	<b>Tank capacity</b>
<b>Protezione Motore</b>	Si – insufficiente livello olio <i>Yes – low oil level</i>	<b>Engine protection</b>
ALTRE CARATTERISTICHE		OTHER CHARACTERISTICS
<b>Classe d'isolamento / Grado di protezione</b>	F / IP 23	<b>Insulation class / Protection degree</b>
<b>Potenza acustica</b>	LWA 97	<b>Acoustic level</b>
<b>Dimensioni / Peso</b>	850 x 500 x 500 mm / 95 Kg	<b>Dimensions / Weight</b>

ACCESSORI		ACCESSORIES
<b>Di serie</b>		<b>Standard equipment</b>
<b>A richiesta</b>		<b>On request</b>