



GWA 12-B/AE 626-N

Gruppo elettrogeno monofase 230/48V 50Hz.
Potenza 9/5,5 kVA. Motore a benzina.
Versione a doppio isolamento.



*9/5,5 kVA single-phase 230/48 50Hz generating set
equipped with gasoline engine.
Version with separate windings.*

CARATTERISTICHE TECNICHE		TECHNICAL SPECIFICATIONS
PRESTAZIONI		PERFORMANCES
Alternatore	Sincrono 2 poli / <i>2 poles Synchronous</i>	Alternator
Potenza monofase 230V/50Hz	9 kVA cosfi 0,8	230V/50Hz single-phase power
Potenza monofase 48V/50Hz	5,5 kVA cosfi 0,8	48V/50Hz single-phase power
MOTORE		ENGINE
Tipo	KOHLER CH 440 benzina / <i>gasoline</i>	Type
Cilindrata / Cilindri	429 cc / 1	Displacement/Cylinders
Potenza / Giri motore	12 HP / 3000	Power / RPM
Raffreddamento / Avviamento	Aria forzata / Elettrico con batteria incorporata e manuale con autoavvolgente <i>Forced air / Electric with built-in battery and recoil starter</i>	Cooling / Starting
Capacità serbatoio	6,5 l	Tank capacity
Protezione Motore	Si – insufficiente livello olio <i>Yes – low oil level</i>	Engine protection
ALTRE CARATTERISTICHE		OTHER CHARACTERISTICS
Classe d'isolamento / Grado di protezione	F / IP 23	Insulation class / Protection degree
Potenza acustica	LWA 96	Acoustic level
Dimensioni / Peso	810 x 505 x 570 mm / 102,5 Kg	Dimensions / Weight

ACCESSORI		ACCESSORIES
Di serie	<i>Oil Alert</i>	Standard equipment
A richiesta	ISF - Dispositivo "Isometer" con sensibilità 10 mA / <i>Isometer safety protection device</i> TRM12 - Carrello 2 ruote e maniglie/2-wheels trolley <i>with handles</i> CP48/15 - Cavo prolunga mt.15-48V con presa CEE e spinotti Dinse / <i>15mt-48V extension cable with CEE socket & Dinse plug</i>	On request