



GWA 3-B 626



Gruppo elettrogeno monofase 230/48V-50Hz.
Potenza 3 kVA. Versione silenziosa

*3 kVA single-phase 230-48V/50Hz generating set.
Silenced version.*

CARATTERISTICHE TECNICHE		TECHNICAL SPECIFICATIONS
PRESTAZIONI		PERFORMANCES
Alternatore	Sincrono 2 poli / <i>2-poles Synchronous</i>	Alternator
Potenza monofase emerg.230V/50Hz	3 kVA cosfi 0,8	230V/50Hz single-phase power
Potenza monofase emerg.48V/50Hz	2.5 kVA cosfi 0,8	48V/50Hz single-phase power
MOTORE		ENGINE
Tipo	Kohler CH270 benzina / <i>gasoline</i>	Type
Cilindrata / Cilindri	208 cc / 1	Displacement/Cylinders
Potenza / Giri motore	6 HP / 3000	Power / RPM
Raffreddamento / Avviamento	Aria forzata / Manuale a strappo <i>Forced air / Recoil starter</i>	Cooling / Starting
Capacità serbatoio	4.11 lt.	Tank capacity
Protezione Motore	Si – insufficiente livello olio <i>Yes – low oil level</i>	Engine protection
ALTRE CARATTERISTICHE		OTHER CHARACTERISTICS
Classe d'isolamento / Grado di protezione	H / IP 23	Insulation class / Protection degree
Potenza acustica	LWA 98	Acoustic level
Dimensioni / Peso	722 x 468 x 527 mm / 48 Kg	Dimensions / Weight
ACCESSORI		ACCESSORIES
Di serie	Oil Alert	Standard equipment
A richiesta	CP48/15 - Cavo prolunga mt.15-48V con presa CEE e spinotti Dinse / <i>15mt-48V extension cable with CEE socket & Dinse plug</i>	On request