



GWA 5500 B-HE



Gruppo elettrogeno monofase 230/50Hz.
Potenza 5.5 kVA. Motore a benzina.

5.5 kVA single-phase 230V/50Hz generating set.

CARATTERISTICHE TECNICHE		TECHNICAL SPECIFICATIONS
PRESTAZIONI		PERFORMANCES
Alternatore	Sincrono 2 poli / <i>2-poles Synchronous</i>	Alternator
Potenza monofase 230V/50Hz	5.5 kVA cosfi 0,8	230V/50Hz single-phase power
MOTORE		ENGINE
Tipo	KOHLER CH395 benzina / <i>gasoline</i>	Type
Cilindrata / Cilindri	277cc / 1	Displacement/Cylinders
Potenza / Giri motore	9.5 HP / 3000	Power / RPM
Raffreddamento / Avviamento	Aria forzata / Manuale a strappo <i>Forced air / Recoil starter</i>	Cooling / Starting
Capacità serbatoio	7.3 lt.	Tank capacity
Protezione Motore	Si – insufficiente livello olio <i>Yes – low oil level</i>	Engine protection
ALTRE CARATTERISTICHE		OTHER CHARACTERISTICS
Classe d'isolamento / Grado di protezione	H / IP 23	Insulation class / Protection degree
Potenza acustica	LWA 99	Acoustic level
Dimensioni / Peso	677 x 497 x 616 mm / 63 Kg	Dimensions / Weight

ACCESSORI		ACCESSORIES
Di serie	Doppio Isolamento / Oil Alert	Standard equipment
A richiesta		On request