



GWA 5200 SS GPL/AE



Gruppo elettrogeno monofase 230/50Hz.
Potenza 5,2 kVA. Motore con alimentazione GPL.
Versione supersilenziata.
Disponibile in versione con quadro per avviamento automatico in caso di black-out.

*5,2 kVA single-phase 230V/50Hz LPG generating set.
Supersilenced version.
Available in automatic starting version in case of black-out.*

CARATTERISTICHE TECNICHE		TECHNICAL SPECIFICATIONS
PRESTAZIONI		PERFORMANCES
Alternatore	Sincrono 2 poli / 2 poles Synchronous	Alternator
Potenza monofase 230V/50Hz	5,2 kVA cosfi 0,8	230V/50Hz single-phase power
MOTORE		ENGINE
Tipo	Honda GX 390 GPL / LGP	Type
Cilindrata / Cilindri	389 cc / 1	Displacement/Cylinders
Potenza / Giri motore	11 HP / 3000	Power / RPM
Raffreddamento / Avviamento	Aria forzata / Elettrico Forced air / Electric with battery	Cooling / Starting
Capacità serbatoio	-	Tank capacity
Protezione Motore	Si – insufficiente livello olio Yes – low oil level	Engine protection
ALTRE CARATTERISTICHE		OTHER CHARACTERISTICS
Classe d'isolamento / Grado di protezione	F / IP 23	Insulation class / Protection degree
Potenza acustica	LWA 84	Acoustic level
Dimensioni / Peso	810 x 525 x 460 mm / 135 Kg	Dimensions / Weight

ACCESSORI		ACCESSORIES
Di serie		Standard equipment
A richiesta		On request