



## SA 800

Sega alternativa con motore idraulico

*Hydraulic reciprocating saw.*



CARATTERISTICHE TECNICHE		TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Pressione di esercizio	100 ÷ 180 bar	Operating pressure	
Portata min / max	15 ÷ 30 l/min	Flow min / max	
Portata ideale	20 l/min	Optimal flow	
Diametro max di taglio	800 mm (32")	Max cutting capacity	
Lunghezza corsa lama	25 mm	Blade stroke length	
Corse al minuto	10 ÷ 200 regolabili /adjustable	Stroke per minute	
Dimensioni	500 x 190 x 190	Dimensions	
Peso	9 Kg	Weight	

### ACCESSORI / ACCESSORIES

#### Di serie / Standard equipment

- ❖ Lama per taglio a secco di polietilene e calcestruzzo lunghezza 800 mm / *Dry cut blade for polyethylene or concrete length.800 mm*  
*Altre lame a richiesta /Other blades on request*

#### A richiesta / On request

#### PARTI DI BLOCCAGGIO GUIDA LAMA / LOCKING DEVICES BLADES GUIDE

- ❖ SUP1-Morsa di fissaggio per  $\varnothing$  10÷159 mm/*Blocking clamp  $\varnothing$  10÷159 mm*
- ❖ SUP2-Morsa di fissaggio per  $\varnothing$  100÷440 mm/*Blocking clamp  $\varnothing$  100÷440 mm*
- ❖ GL1-Guida lama per  $\varnothing$  > 400 mm /*Blade guide  $\varnothing$  >400 mm*
- ❖ CP800- Estensione a catena per  $\varnothing$  500 ÷800 mm/*Chain extension for pipes  $\varnothing$  500 ÷800 mm*



**Gamma lame da taglio disponibili su richiesta**  
*Cutting blades range available on request.*

**LAME TAGLIO UMIDO WET CUT BLADES**

BLADE LENGTH (mm)	MATERIAL TYPE	CUTTING CAPACITY (mm)	CODE
300	STEEL - CAST IRON - NON FERROUS	130	A671 01
400	STEEL - CAST IRON - NON FERROUS	200	A671 02
500	STEEL - CAST IRON - NON FERROUS	350	A671 03
600	STEEL - CAST IRON - NON FERROUS	440	A671 04
800	STEEL - CAST IRON - NON FERROUS	650	A671 05
900	STEEL - CAST IRON - NON FERROUS	750	A671 06
300	HARD PLASTIC	130	A671 07
400	HARD PLASTIC	200	A671 08
600	HARD PLASTIC	700	A671 09
300	POLYETHYLENE or CONCRETE	130	A671 10
500	POLYETHYLENE or CONCRETE	450	A671 01

**LAME TAGLIO A SECCO DRY CUT BLADES**

320	POLYETHYLENE or CONCRETE	300
490	POLYETHYLENE or CONCRETE	320
800	POLYETHYLENE or CONCRETE	700

**PARTI DI BLOCCAGGIO  
GUIDA LAMA**

**LOCKING DEVICES  
BLADES GUIDE**

BLOCKING CLAMP from Ø110 mm TO Ø159 mm

BLOCKING CLAMP from Ø100 mm TO Ø440 mm

BLADE GUIDE ( for diameters above mm 400 )

CHAIN EXTENSION FOR PIPES ABOVE Ø 500 mm upto 800 mm

