



Polifusori manuali per saldatura a bicchiere di tubi e raccordi in PE, PP, PP-R e PVDF.
Completati di bussole e valigia di contenimento in acciaio verniciato.

Manual socket fusion tools for pipes and fittings.

	PF 32C	PF 63C
MACCHINA BASE / BASIC MACHINE		
Campo d'impiego / Working range	20 ÷ 32 mm	20 ÷ 63 mm
Alimentazione monofase / Single-phase power supply	230 V 50/60 Hz 550 W	230 V 50/60 Hz 650 W
Regolazione temperatura / Temperature regulation	180 ÷ 300 °C	180 ÷ 300 °C
Idoneo per / Suitable for	PE, PP-R, PP, PVDF	PE, PP-R, PP, PVDF
Dimensioni e peso approx. / Dimensions and weight approx.	340 x 60 x 110 – 1.3 Kg	370 x 60 x 110 – 1.5 Kg
ACCESSORI / ACCESSORIES		
Di serie / Standard equipment	Bussole 20 ÷ 32 mm, supporto da banco e valigia in acciaio verniciato <i>Bushes 20÷32 mm, clamp and painted steel box</i>	Bussole 20 ÷ 63 mm, supporto da banco e valigia in acciaio verniciato <i>Bushes 20÷63 mm, clamp and painted steel box</i>
A richiesta / On request		