



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PLF 160/230 VO	PLF 250/230 VO	PLF 160/230 VT	PLF 250/230 VT
MACCHINA BASE/BASIC MACHINE				
Campo d'impiego / Working range	40 ÷ 160 mm	90 ÷ 250 mm	40 ÷ 160 mm	63 ÷ 250 mm
Dimensioni e peso / Dimensions and weight	730 x 410 x 420 – 36 Kg	830 x 520 x 520 – 56 Kg	750 x 430 x 440 – 135 Kg	840 x 530 x 530 – 45 Kg
CENTRALINA ELETTROIDRAULICA / ELECTROHYDRAULIC CONTROL UNIT				
Alimentazione monofase / Single-phase power supply	230 V 50 Hz 750 W	230 V 50 Hz 750 W	230 V 50 Hz 750 W	230 V 50 Hz 750 W
Alimentazione trifase / Three-phase power supply	-	-	-	-
Grado di protezione / Protection degree	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Dimensioni e peso / Dimensions and weight	280 x 430 x 310 – 25 Kg	280 x 430 x 310 – 25 Kg	290 x 440 x 320 – 29Kg	290 x 440 x 320 – 29 Kg
FRESA ELETTRICA / MILLING CUTTER				
Alimentazione monofase / Single-phase power supply	230 V 50 Hz 800 W	230 V 50 Hz 800 W	230 V 50 Hz 800 W	230 V 50 Hz 800 W
Alimentazione trifase / Three-phase power supply	-	-	-	-
Grado di protezione / Protection degree	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Rumorosità / Noise level	84 dBA	84 dBA	84 dBA	84 dBA
Dimensioni e peso / Dimensions and weight	380 x 250 x 60 – 8 Kg	500 x 430 x 250 – 14,2 Kg	400 x 260 x 80 – 11 Kg	520 x 440 x 270 – 14,5 Kg
TERMOELEMENTO / HEATING ELEMENT				
Alimentazione monofase / Single-phase power supply	230 V 50 Hz 1000 W	230 V 50 Hz 1500 W	230 V 50 Hz 1000 W	230 V 50 Hz 1500 W
Alimentazione trifase / Three-phase power supply	-	-	-	-
Grado di protezione / Protection degree	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Regolazione temperatura / Temperature regulation	Elettronica/Electronic 50÷300 °C	Elettronica/Electronic 50÷300 °C	Elettronica/Electronic 180÷280 °C	Elettronica/Electronic 180÷280 °C
Dimensioni e peso / Dimensions and weight	470 x 400 x 50 – 5 Kg	500 x 430 x 50 – 8 Kg	480 x 420 x 55 – 5 Kg	500 x 430 x 60 – 10 Kg
ACCESSORI / ACCESSORIES				
Di serie / Standard equipment	-	-	-	-
A richiesta / On request	Ø 40÷140 mm Set riduzioni /Redection kits ATC160VO - Attrezzo per saldatura colletti a codolo corto/Stub end short spigot device CT160VO - Cassa trasporto in legno/Wooden case	Ø 75÷225 mm Set riduzioni /Redection kits ATC250VO - Attrezzo per saldatura colletti a codolo corto/Stub end short spigot device CT250VO - Cassa trasporto in legno/Wooden case	Ø 40÷140 mm Set riduzioni /Redection kits ATC160VO - Attrezzo per saldatura colletti a codolo corto/Stub end short spigot device CT160VO -Cassa trasporto in legno/Wooden case	Ø 75÷225 mm Set riduzioni /Redection kits ATC250VO - Attrezzo per saldatura colletti a codolo corto/Stub end short spigot device CT250VO - Cassa trasporto in legno/Wooden case