



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PLF 315/230 VO	PLF 500/230 VO	PLF 315/230 VT	PLF 500/230 VT
MACCHINA BASE/BASIC MACHINE				
Campo d'impiego / Working range	90 ÷ 315 mm	250 ÷ 500 mm	90 ÷ 315 mm	200 ÷ 500 mm
Dimensioni e peso / Dimensions and weight	830 x 565 x 565 – 65 Kg	1200 x 780 x 780 – 135 Kg	840 x 570 x 575 – 78 Kg	1230 x 800 x 795 – 171 Kg
CENTRALINA ELETTROIDRAULICA AUTOMATICA / AUTOMATIC ELECTROHYDRAULIC CONTROL UNIT				
Alimentazione monofase / Single-phase power supply	230 V 50 Hz 750 W	230 V 50 Hz 750 W	230 V 50 Hz 750 W	230 V 50 Hz 750 W
Alimentazione trifase / Three-phase power supply	-	-	-	-
Grado di protezione / Protection degree	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Dimensioni e peso / Dimensions and weight	280 x 430 x 310 – 25 Kg	280 x 430 x 310 – 25 Kg	290 x 440 x 320 – 29Kg	290 x 440 x 320 – 29 Kg
FRESA ELETTRICA / MILLING CUTTER				
Alimentazione monofase / Single-phase power supply	230 V 50 Hz 550 W	230 V 50 Hz 750 W	230 V 50 Hz 1150 W	230 V 50 Hz 1150 W
Alimentazione trifase / Three-phase power supply	-	-	-	-
Grado di protezione / Protection degree	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Rumorosità / Noise level	78 dBA	78dBA	84 dBA	84 dBA
Dimensioni e peso / Dimensions and weight	545 x 510 x 270 – 26 Kg	500 x 430 x 250 – 64 Kg	615 x 525 x 290 – 27 Kg	655 x 555 x 340 – 69 Kg
TERMOELEMENTO / HEATING ELEMENT				
Alimentazione monofase / Single-phase power supply	230 V 50 Hz 2500 W	230 V 50 Hz 4000 W	230 V 50 Hz 2500 W	230 V 50 Hz 4000 W
Alimentazione trifase / Three-phase power supply	-	-	-	-
Grado di protezione / Protection degree	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Regolazione temperatura / Temperature regulation	Elettronica/Electronic 50÷300 °C	Elettronica/Electronic 50÷300 °C	Elettronica/Electronic 180÷280 °C	Elettronica/Electronic 180÷280 °C
Dimensioni e peso / Dimensions and weight	500 x 455 x 50 – 10 Kg	700 x 900 x 60 – 26,5 Kg	520 x 455 x 55 – 13 Kg	735 x 922 x 65 – 27 Kg
ACCESSORI / ACCESSORIES				
Di serie / Standard equipment	-	-	-	-
A richiesta / On request	Ø 90÷280 mm Set riduzioni /Redection kits (Rid. Ø250 12pcs) ATC500VO - Attrezzo per saldatura colletti a codolo corto/Stub end short spigot device CT500VO - Cassa trasporto in legno/Wooden case	Ø 250÷450 mm Set riduzioni /Redection kits ATC500VO - Attrezzo per saldatura colletti a codolo corto/Stub end short spigot device CT500VO - Cassa trasporto in legno/Wooden case	Ø 90÷280 mm Set riduzioni /Redection kits (Rid. Ø250 12pcs) ATC500VO - Attrezzo per saldatura colletti a codolo corto/Stub end short spigot device CT500VO -Cassa trasporto in legno/Wooden case	Ø 200÷450 mm Set riduzioni /Redection kits (Rid. Ø250 12pcs) ATC500VO - Attrezzo per saldatura colletti a codolo corto/Stub end short spigot device CT500VO - Cassa trasporto in legno/Wooden case