



SLF 160



SLF 250



SLF 315

Saldatrice manuale meccanica ad elementi termici per contatto per tubi e raccordi in polietilene per scarico. Completa di riduzioni e cassa di trasporto/banco di lavoro in acciaio. Idonea per gomiti, Tee e braghe.

*Manual butt-fusion welding machine for drainage pipes. Complete with transport/working steel case and reduction rings.*

	SLF 160	SLF 250	SLF 315
<b>SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION</b>			
<b>Campo d'impiego / Working range</b>	40 ÷ 160 mm	75 ÷ 250 mm	90÷315 mm (PN 2,5-6,3 90÷315 mm, PN 8 90÷250 mm, PN 10-12,5 90÷200 mm)
<b>Materiali saldabili / Suitable for</b>	PP, PE	PP, PE	PP, PE
<b>Dimensioni / Dimensions</b>	800 x 550 x 600 mm	800 x 550 x 600 mm	950 x 630 x 1550 mm
<b>Peso / Weight</b>	81 Kg	81 Kg	165 Kg
<b>Corsa carrello / Carriage stroke</b>	130 mm	130 mm	-
<b>FRESA ELETTRICA / MILLING CUTTER</b>			
<b>Alimentazione monofase / Single-phase power supply</b>	230V 50 Hz / 720 W	230V 50 Hz / 720 W	230V 50 Hz / 1050 W
<b>Grado di protezione / Protection degree</b>	IP 20	IP 20	IP 20
<b>Rumorosità / Noise level</b>	84 dBA	84 dBA	85 dBA
<b>TERMOELEMENTO / HEATING ELEMENT</b>			
<b>Alimentazione monofase / Single-phase power supply</b>	230V 50 Hz / 900 W	230V 50 Hz / 1350 W	230V 50 Hz / 3500 W
<b>Grado di protezione / Protection degree</b>	IP 54	IP 54	IP 54
<b>Regolazione temperatura / Adjustable temperature</b>	180 ÷ 300 °C	180 ÷ 300 °C	180 ÷ 280 °C
<b>ACCESSORI / ACCESSORIES</b>			
<b>Di serie / Standard equipment</b>	Cassa/Banco di lavoro in acciaio, set riduzioni diam. 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 mm <i>Transport / Working steel case, reduction rings diam. 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 mm</i>	Cassa/Banco di lavoro in acciaio, set riduzioni diam. 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 mm <i>Transport / Working steel case, reduction rings diam. 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 mm</i>	Telaio di supporto e set riduzioni diam. 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 mm <i>Working bench and reduction rings diam. 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 mm</i>
<b>A richiesta / On request</b>	-	-	-