



GWE 200 BH/EL-AE 626

Motosaldatrice 200 A in corrente continua a regolazione elettronica con gruppo elettrogeno ausiliario monofase 230/48V 50 Hz. Avviamento elettrico con batteria incorporata. Versione speciale per saldatura con elettrodi cellulosici. Realizzazione a doppio isolamento.
Normalizzata Italgas.

200 A D.C. engine driven welder with 230/48V 50Hz single-phase generator. Version with separate windings. Special version for cellulosic electrodes.

CARATTERISTICHE TECNICHE		TECHNICAL SPECIFICATIONS
ALTERNATORE		ALTERNATOR
Tipo	Sincrono / <i>Synchronous</i>	Type
N° Poli	2	N° Poles
PRESTAZIONI SALDATURA ACCIAIO		STEEL WELDING PERFORMANCE
Potenza intermitt. 35%	200 A - 28V	35% Duty cycle
Potenza intermitt. 60%	170 A - 27V	60% Duty cycle
Tensione d'innescio	75 V	Striking voltage
Campo di regolazione	20 ÷ 200 A	Stepless welding current regulation
PRESTAZIONI COME GRUPPO ELETTROGENO		AUXILIARY GENERATOR PERFORMANCE
Potenza monofase 230V - 50Hz	4 kVA cosφ 0.8	230 V - 50Hz Single-phase power
Potenza monofase 48V	4,5 kVA cosφ 0.8	48 V - 50Hz Single-phase power
MOTORE		ENGINE
Tipo	HONDA GX 390 benzina / <i>gasoline</i>	Type
Cilindrata / Cilindri	390 cc / 1	Displacement/Cylinders
Potenza / Giri motore	13 HP / 3600	Power / RPM
Raffreddamento/Avviamento	Aria forzata / Elettrico con batteria incorporata <i>Forced air / Electric and recoil starter</i>	Cooling / Starting
Capacità serbatoio	6.5 l	Tank capacity
Protezione motore	Si - Insufficiente livello olio <i>Yes - low oil level</i>	Engine protection
ALTRE CARATTERISTICHE		OTHER CHARACTERISTICS
Classe d'isolamento/ Grado di protezione	H / IP 23	Insulation class / Protection degree
Potenza acustica	LWA 98 /	Acoustic level
Dimensioni / Peso	890 x 540 x 670 mm / 122 Kg	Dimensions / Weight
ACCESSORI		ACCESSORIES
Di serie	Oil Alert	Standard equipment
A richiesta	TRM200 - Carrello 2 ruote e maniglie/ <i>2-wheels trolley with handles</i> GCS 35 - Kit cavi di saldatura/ <i>Welding cables kit</i> RCD 200 - Comando a distanza 20 mt / <i>Remote control with 20 mt cable</i> CP48/15 - Cavo prolunga mt.15-48V con presa CEE e spinotti Dinse / <i>15mt-48V extension cable with CEE socket & Dinse plug</i>	On request