



## SJAZZ



Scongelatubi per condotte metalliche realizzato con tecnologia ad inverter. Tensione di alimentazione 230V 50/60Hz

*Defrosting equipment for metallic pipes.  
230V input power supply.*

| CARATTERISTICHE TECNICHE  |                                     | TECHNICAL SPECIFICATIONS  |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Tensione di alimentazione | 230 V                               | Single-phase power supply |
| Frequenza                 | 50 / 60 Hz                          | Frequency                 |
| Potenza max assorbita     | 4 kVA                               | Max consumption           |
| PRESTAZIONI               |                                     | PERFORMANCES              |
| Corrente di uscita        | 100 Amp. max                        | Output current            |
| Protezione termica        | si / yes                            | Overheating protection    |
| Tensione di uscita        | Max 42V RMS                         | Output voltage            |
| Raffreddamento            | Aria forzata<br><i>Forced air</i>   | Cooling                   |
| ALTRE CARATTERISTICHE     |                                     | OTHER CHARACTERISTICS     |
| Protezione termica        | si / yes                            | Overload protection       |
| Cavi di uscita            | 10 – 5 mt                           | Outlet cable              |
| Dimensioni / Peso         | 350 x 210 x 230 mm / 13 Kg          | Dimensions / Weight       |
| ACCESSORI                 |                                     | ACCESSORIES               |
| Di serie                  | Kit cavi m.10+5 / 10+5 m cables kit | Standard equipment        |
| A richiesta               |                                     | On request                |