



## STARK 220 CL/1



Saldatrice 200 A in corrente continua a regolazione elettronica, realizzata con tecnologia ad inverter. Idonea per saldatura con tecnica TIG.

Versione speciale per saldatura con elettrodi cellulosici.

*200 A D.C. welding unit. 230V 50Hz single-phase power supply. Excellent performances with cellulosic electrodes. Suitable for TIG technology with lift-arc system.*

CARATTERISTICHE TECNICHE		TECHNICAL SPECIFICATIONS
Alimentazione monofase	230 V / 50 Hz	Single-phase power supply
Potenza max assorbita	5,8 kVA	Max input power
Potenza intermitt. 60%	200 A – 28V	60% Duty cycle
Potenza intermitt. 100%	160 A – 27V	100% Duty cycle
Tensione innesco	90 V	Striking voltage
Campo di regolazione	7 ÷ 200 mm	Stepless welding current regulation
Grado di protezione	IP 22	Protection degree
Dimensioni / Peso	100 x 210 x 320 mm / 4,5 Kg	Dimensions / Weight

ACCESSORI		ACCESSORIES
Di serie		Standard equipment
A richiesta	GCS 35 –Kit cavi di saldatura/Welding cables kit RCD 200/S – Comando a distanza 20 mt / Remote control with 20 mt cable	On request