



## NASFIN



Strumento per la ricerca fughe gas infiammabili. Ideale per l'utilizzo per nicchie contatori, pozzetti e impianti interni. Alimentazione a batterie. Completo di valigetta di contenimento.

*Portable gas leakage detector. Suitable for inflammable gas.*

CARATTERISTICHE TECNICHE		TECHNICAL SPECIFICATIONS
Concentrazione di gas max.	2,5% Vol.	Max gas concentration
Gas rilevati	Metano e gas infiammabili <i>Inflammable gas</i>	Gas detection
Campo di misura	100 ppm – 1 Vol %	Measuring range
Alimentazione	Pila Block 9V inclusa <i>9 V block battery</i>	Power supply
Tasti	n° 3 on/off e Cal	Keys / bottons
Indicatore led	n° 4: LED di misura/ <i>measure</i> : 100 ppm, 500 ppm, 1000 ppm, 1 Vol %; n° 1 Status LED	Led indicator
Suoneria	Installata <i>Built-in</i>	Sound warning
Allarme	Ottico e acustico a apartire da 100 ppm <i>Optic and acoustic starting from 100 ppm</i>	Alarm
Involucro	Materiale plastic / <i>Plastic case</i>	Transport case
Dimensioni / Peso	100 x 65 x 25 mm / 0,15 Kg ca. / <i>approx.</i> (160 x 140 x 50 mm / 0,25 Kg)	Dimensions / weight
Autonomia di funzionamento	7-9 ore circa / <i>approx.</i>	Working autonomy
Tempo di riscaldamento sensore	30 sec. ca. / <i>approx.</i>	Heating time sensor
<b>ACCESSORI</b>		<b>ACCESSORIES</b>
Di serie	Valigia di contenimento in materiale plastico / <i>Plastic carrying bag</i>	Standard
A richiesta	-	On request