



AURY 2

Saldatrice polivalente per elettrofusione a lettura ottica con modo manuale di emergenza. Tensione di alimentazione 230V 50/60 Hz. Campo d'impiego 20÷800 mm. Conforme alle normative UNI 10566, ISO 12176-2. Dotata di uscita USB.

Polyvalent electrofusion welding unit with barcode reader. 230V input power supply. Working range 20÷800 mm. According to ISO 12176/2-Norms USB support.

CARATTERISTICHE TECNICHE		TECHNICAL SPECIFICATIONS
Alimentazione monofase	230 V 50-60 Hz	Single-phase power supply
Tensione di saldatura	8 ÷ 48 V	Output voltage
Corrente di saldatura max	120 Amp	Max output current
Corrente di saldatura al 60%	80 Amp	60% duty cycle output
Potenza max regolabile	4.8 kVA	Max input power
Campo d'impiego	20 ÷ 800 mm	Working range
Temperatura di utilizzo	- 10°C - + 45°C	Working temperature range
Lingue Display	IT EN FR SP D	Languages
Modi operativi	Codice a barre – Manuale Barcode – Manual	Operating modes
Sistema manuale	Tempo / Tensione Time / Voltage	Manual system
Memoria interna	300 Rapporti / Reports	Internal memory
Memoria esterna	Memoria USB USB memory stick	External memory
Presa per stampante/PC	Seriale RS 232 RS 232 Serial	Printer/PC connection
Grado di protezione	IP 54	Protection degree
Dimensioni/Peso	566 x 438 x 216 mm / 24 Kg	Dimension / Weight
Contenitore	Valigia in materiale plastico Plastic case	Transport case