



## AURY-M

Saldatrice polivalente ad impostazione manuale. Tensione di alimentazione 230V 50/60 Hz. Campo d'impiego 20÷800 mm. Conforme alla norme UNI 10566 (Rev.2009) e ISO 12176/2



*Manual polyvalent electrofusion welding unit. 230V input power supply. Working range 20÷800 mm. According to ISO 12176/2 Norm.*

CARATTERISTICHE TECNICHE		TECHNICAL SPECIFICATIONS
Alimentazione monofase	230 V 50/60 Hz	Single-phase power supply
Tensione di saldatura	8 ÷ 48 V	Output voltage
Corrente di saldatura max	120 Amp	Max output current
Corrente di saldatura al 60%	80 Amp	60% duty cycle output
Potenza max regolabile	4.8 kVA	Max input power
Campo d'impiego	20 ÷ 800 mm	Working range
Temperatura di utilizzo	- 10°C - + 45°C	Working temperature range
Modi operativi	Manuale <i>Manual</i>	Operating modes
Sistema manuale	Tempo / Tensione <i>Time / Voltage</i>	Manual system
Memoria interna	300 Rapporti / <i>Reports</i>	Internal memory
Presa per stampante	Seriale Serial	Printer connection
Grado di protezione	IP 54	Protection degree
Dimensioni/Peso	320 x 190 x 230 mm / 21 Kg	Dimension / Weight
Contenitore	Borsa in materiale sintetico <i>Trevira carrying bag</i>	Transport case



**IDONEA PER: / SUITABLE FOR:**

**RACCORDERIA PE ACQUA/GAS IN PRESSIONE <48 V Ø 800 mm /**

**PE PRESSURE FITTINGS <48 V FOR GAS-WATER MAX Ø 800 mm**

Elofit, Durafuse, Eurostandard, Strengweld, Riesselman, Manibs, Wavin/Monoline, Friatec, Plastitalia, George Fischer, Fusion, Central Plastic, Hydroblock, Uponor, Degaz, Pls, Technima, Innogaz, S&L, Girpi, Agru, Tega, Wanquan, Firat, etc.

**RACCORDERIA PE PER CONDOTTE DI SCARICO <48 V MAX Ø 800 mm**

**PE DRAINAGE FITTINGS <48 V MAX Ø 800 mm**

Frialen/Friafit, Plastitalia, Elofit, Strengweld, Plasson

**RACCORDERIA PP-R PER ACQUA SANITARIA <48 V Ø MAX 800 mm**

**PP-R FITTINGS FOR SANITARY WATER <48 V Ø MAX 800 mm**

Coprax, Aquatherm, Acquatechnik, Niron, Polysistem, Banninger, George Fischer.

**ACCESSORI / ACCESSORIES**

**Di serie / Standard equipment**

- ❖ Connettori diam. 4 e 4,7 mm / 4 and 4,7 mm terminal connectors
- ❖ Borsa in materiale sintetico / Trevira carrying bag

**A richiesta / On request**

- ❖ Stampante seriale GS2 completa di caricabatteria, batterie e cavi di connessione  
*Serial/Parallel printer complete with battery charger, battery and connection cables (art. STA 330)*
- ❖ Cavo connessione seriale PC-saldatrice per Hyper Terminal / *Serial connection cable PC/welding unit for Hyper Terminal software. (art. STA 450/9)*
- ❖ Cavo connessione PC-USB/Saldatrice-Seriale per programma Hyper Terminal  
*Connection cable PC-USB/welding unit-Serial for Hyperterminal software (art. STA 007)*