



GALACTICA 315

Saldatrice universale manuale per raccorderia in PE/PP-R per acqua-gas in pressione, scarico e acqua sanitaria. Tensione di alimentazione 230V 50/60 Hz. Campo d'impiego 20÷315 mm. Conforme alle norme UNI 10566 (Rev.2009) e ISO 12176/2. Completa di interruttore differenziale con sensibilità 10 mA.



Universal electrofusion welding unit suitable for PE pressure fittings, PE drainage fitting and PP-R fittings for sanitary water. 230V input power supply. Welding range 20÷315 mm. According to 12176/2 ISO Norms. Complete with 10 mA safety switch.

CARATTERISTICHE TECNICHE		TECHNICAL SPECIFICATIONS
Alimentazione monofase	230 V 50-60 Hz	Single-phase power supply
Tensione di saldatura	8 ÷ 230 V	Output voltage
Corrente di saldatura max	95 Amp	Max output current
Corrente di saldatura al 60%	55 Amp	60% duty cycle output
Potenza max regolabile	3.4 kVA	Max input power
Campo d'impiego	20 ÷ 315 mm	Working range
Temperatura di utilizzo	- 10°C - + 45°C	Working temperature range
Modi operativi	Automatico – Manuale <i>Automatic – Manual</i>	Operating modes
Sistema manuale	Tempo / Tensione <i>Time / Voltage</i>	Manual system
Memoria interna	300 Rapporti / <i>Reports</i>	Internal memory
Presse per stampante / PC	Seriale <i>Serial</i>	Printer/PC connection
Grado di protezione	IP 54	Protection degree
Dimensioni/Peso	320 x 150 x 230 mm / 18 Kg	Dimension / Weight
Contenitore	Borsa di contenimento <i>Trevira carrying bag</i>	Transport case



IDONEA PER: / SUITABLE FOR:

**RACCORDERIA PE ACQUA/GAS IN PRESSIONE <48 V Ø 315 mm /
PE PRESSURE FITTINGS <48 V FOR GAS-WATER MAX Ø 315 mm**

Elofit, Durafuse, Eurostandard, Strengweld, Riesselman, Manibs, Wavin/Monoline, Friatec, Plastitalia, George Fischer, Pls, Central Plastic, Hydroblock, Uponor, Degaz, Technima, Innogaz, S&L, Girpi, Agru, Tega.

**RACCORDERIA PP-R PER ACQUA SANITARIA <48 V Ø max 315 mm
PP-R FITTINGS FOR SANITARY WATER <48 V Ø max 315 mm**

Coprax, Acquatechnik, Niron, Polysistem, Banninger, George Fischer.

**RACCORDERIA PE PER CONDOTTE SCARICO <48 V Ø MAX 315 mm
PE FITTING FOR DRAINAGE WATER <48 V Ø MAX 315 mm**

Frialen/Friafit, Strengweld, Plastitalia, Elofit.Pl.

ACCESSORI / ACCESSORIES

Di serie / Standard equipment

- ❖ Connettori diam. 4 e 4, 7 mm / 4 and 4,7 mm terminal connectors
- ❖ Borsa in materiale sintetico / Trevira carrying bag
- ❖ Cavi automatici CS2 e CS4 / Automatic cables CS2 and CS4

A richiesta / On request

- ❖ Stampante seriale GS2 completa di caricabatteria, batteria e cavi di connessione / Serial printer GS2 complete with battery charger, battery and connecting cables (art. STA 330)
- ❖ Cavo seriale per connessione a PC / PC serial connection cable (art. STA 450/9)
- ❖ Cavo connessione PC-USB/Saldatrice-Seriale per programma Hyper Terminal Connection cable PC-USB/welding unit-Serial for Hyperterminal software (art. STA 007)
- ❖ Stampante seriale GS2 completa di caricabatteria, batteria e cavi di connessione / Serial printer GS2 complete with battery charger, battery and connecting cables (art. STA 330)
- ❖ Cavo automatico CS 3 / CS 3 automatic cable (art. STA 463)
- ❖ Cavo automatico CS 5 / CS 5 automatic cable (art. STA 465)
- ❖ Cavo automatico CS 6 / CS 6 automatic cable (art. STA 466)
- ❖ Cavo automatico CS 7 / CS 7 automatic cable (art. STA 467)
- ❖ Cavo automatico CS 8 / CS 8 automatic cable (art. STA 468)
- ❖ Cavo automatico CS 9 / CS 9 automatic cable (art. STA 469)



PRESTAZIONI CON CAVI AUTOMATICI SERIE "CS" /

- "CS 2" Idoneo per raccorderia in PE / *Suitable for PE fittings:*
Wavin/Rollmaplast PE80 20÷225 mm e PP-R Wavin/Tigris ,Giacogreen e derivati dal sistema Rollmaplast diam.max 110 mm
- "CS 3" Idoneo per raccorderia in PE / *Suitable for PE fittings:*
Wavin/Rollmaplast PE 100 125÷315 mm
- "CS 4" Idoneo per raccorderia scarico / *suitable for drainage fittings*
Wavin/Waviduo, Geberit, Coes, Valsir e Akatherm/Eurofusion diam.max 160 mm
- "CS 5" Idoneo per raccorderia scarico / *suitable for drainage fittings*
Wavin/Wavisolo diam.max 160 mm
- "CS 6" Idoneo per raccorderia scarico / *suitable for drainage fittings*
Wavin/Wavisolo, Valsir e Akatherm/Eurofusion diam.200÷315 mm
- "CS 7" Idoneo per raccorderia scarico / *suitable for drainage fittings*
Geberit diam.200÷315 mm
- "CS8" Idoneo per raccorderia in PP-R / *suitable for PP-R fittings:*
Coes diam.max 63 mm
- "CS 9" Idoneo per raccorderia scarico / *suitable for drainage fittings*
Coes diam.200÷315 mm